

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CE 40 Vodoodbojna Fug Masa 2kg 04 Silver

Cena: 780,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Ceresit CE 40 Aquastatic je pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odblaži kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promenu boje). Zato je posebno pogodan za fugovanje keramičkih pločica u kupatilu, tuš kablni i kuhinji. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za spoljne i unutrašnje prostore, kod podnog grejanja, kao i kod obloga od gips-kartonskih ploča i iverice. Za pukotine nastale pod uticajem spoljnih sila, kod spojeva zidova, pukotina pored vodovodne instalacije, preporučuje se sanitarni silikon CS 25.

Prednosti:

- vodootporna i vodoodbojna
- fleksibilna
- ekstra glatka
- pogodna za otvorene i zatvorene prostore
- odlično prianja
- pogodna za sisteme sa podnim grejanjem

Vrsta: Fug masa

Tip: CE 40

Boja: Silver

Pakovanje: Kanta

Težina: 2 kg

Potrošnja (kg/m²): 0,4

Gustina: 1,10 kg/l

Vreme obrade (h): 2

Temperatura rada (°C): +5 min / +25 max

Otpornost na temperature (°C): -30 min / +75 max.

Odnos mešanja: 0,6l vode za 2kg

Antifungicidna: Da

Vodoodbojna: Da

Postojane boje: Da

Hemijski sastav: Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.

Priprema Podloge: Posle lepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostataka suvišnog lepka, prašine i prljavštine. Estetsko fugovanje garantuje se samo u slučaju otvora za fugovanje jednakih dužina i širina. Korisno je pre početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomerne moći upijanja. U slučaju poroznih ploča za oblaganje bez sjaja, preporučuje se probno fugovanje.

Nanošenje: Prah sipati u čistu vodu i to 0,6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mešalicom mešati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamešati onoliko mase koliko se može potrošiti u naredna 2 časa. Nanošenje sredstva za fugovanje vrši se gumenom gletericom. Kada sredstvo za fugovanje očvsne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama možete hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. Sredstvo za fugovanje potpunu vodootpornošću postiže nakon 28 dana.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija