

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Beo Isol

Beo Isol Universal Tečna guma Hidroizolacija 15kg

Cena: 12.780,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena:

- za hidroizolaciju svih građevinskih konstrukcija, kao što su temelji, krovovi, cigla, silikatni blokovi, drvene konstrukcije, OSB ploče, sendvič paneli itd.; za popravku svih krovnih pokrivača, kako horizontalnih tako i vertikalnih površina; za hidroizolaciju na otvorenom i u zatvorenom prostoru - toaleti, kupatila, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd. za zaptivanje tačaka pričvršćivanja svih vazdušnih kanala na krovu, tehnološke opreme, nadgradnje i odvodnih levaka, kao i za zaptivanje spojeva i spojeva drugih svetlih fajnera; koristi se kao zaptivač u proizvodnji krovnih i zidnih sendvič panela; koristi se za hidroizolaciju složenih geometrijskih građevinskih konstrukcija. Nakon potpunog sušenja, tretirana površina može biti osnova za lepljenjekeramičkih i drugih vrsta završnih pločica korišćenjem tradicionalnih lepkova za pločice.

Karakteristike:

- spreman za upotrebu odlično prijanjanje (beton, metal, drvo ...)
- UV stabilan (ne gubi svojstva do 20 godina na spoljnim uslovima)
- izuzetno lak za primenu na sve površine
- visoka elastičnost bez neprijatnih mirisa (bez razređivača)
- utrošak do 2kg/m² (u zavisnosti od podloge)

Vrsta:

Tečna guma

Pakovanje:

Kanta

Težina:

15 kg

Potrošnja:

Do 2 kg/m² u dva premaza.

Nanošenje:

Površinu na koju se premaz nanosi prethodni očistiti i osušiti. Pre nanošenja promešati proizvod kako bi se dobila ujednačena tekstura, ne razblaživati koristeći rastvarač ili vodu. Prvi premaz (postupak se odnosi za sve podloge) ravnomerno naneti preko površine koristeći četku, valjak ili gletaricu. Preći preko površina u dva pravca pod pravim uglom, premaz mora biti neprekinut bez pora i potrebne deblijine završnog sloja. U slučaju velikih pukotina na tretiranoj površini koristiti traku-mrežicu. Zaštiti proizvod od jakе kiše ili pljuskova sve dok se ne osuši. Vreme sušenja Ukupno vreme sušenja / stvrdnjavanja: ~3 dana pri temperaturi od +20 °C. Nakon potpunog stvrdnjavanja proizvod može da bude izložen privremenom pešačkom saobraćaju. Prikazano je približno vreme i na njega će uticati debljina sloja i promene vremenskih uslova.

Dodatne informacije:

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje materijala vodom odmah nakon upotrebe. Beo Isol Universal se ne nanosi kada pada kiša. Premaz koristiti isključivo pri temperaturi vazduha i podloge od +5C do +35C. Potpuno sušenje-stvrdnjavanje proizvoda zavisi od vremenskih uslova i može biti brže ili sporije

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BEO SAMPLER DOO Zemlja Porekla: Srbija