

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Elan

Dufix 80 - Lepak za drvo 1kg

Cena: 655,00 RSD



Specifikacija

| | |
|------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Dufix 80 koristi se za lepljenje drvenih elemenata, ultrapasa, furnira i iverice u industriji nameštaja. |
| Vrsta: | Lepak za drvo |
| Tip: | Dufix 80 |
| Pakovanje: | Kanta |
| Težina: | 1,0 kg |
| Potrošnja: | 150-200 gr/m2. |
| Temperatura rada (°C): | +18 min / +22 max |
| Viskozitet: | 8 |
| Suva masa (%): | 48 |
| Sadržaj pepela (%): | 7 |
| pH Vrednost: | 6,5-7,5 |
| Vreme presovanja (h): | 6 |
| Nanošenje: | Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati mešanjem. Na prethodno pripremljene površine drveta (glatke, suve očišćene od prašine, bez sadržaja masnoće i vlage više od 10%) naneti lepilo ručno ili mašinski. U cilju kvalitetnijeg lepljenja preporučuje se obostrani nanos lepila. Izvršiti slepljivanje pod pritiskom u trajanju od 24 časa. |
| Dodatne Informacije: | Skladištitи u dobro zatvorenim posudama na temperaturi + 5 °C do +30 °C Čuvati od smrzavanja. Dufix D-80 je ispitana na institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. Odgovara standardu ŠRPS: H.K2.021-TIP 1 (izveštaj broj 82/09). |