

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Maxima

## Maxima Keramol Elastic - Lepak za pločice 25kg

Cena: 1.694,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, na zidnim i podnim površinama. Temperaturno je postojan od -20 °C do +70 °C. Preporučuje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, sistemima sa podnim grejanjem, bazenima, balkonima i terasama, odnosno svim situacijama gde su zatepljene keramičke pločice izložene povećanoj vlažnosti i promenama u temperaturi. Idealan je za lepljenje neupijajućih pločica kada je površina zahtevna, kritična i deformabilna.

Karakteristike:

- Elastičan
- Tankoslojni lepak
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Za neupijajuće pločice
- Za bazene, terase i balkone
- Za sisteme sa podnim grejanjem
- Pogodan za lepljenje na stare keramičke pločice
- Za pločice velikih dimenzija
- Maksimalna dužina najduže strane pločice 120 cm
- Duže otvoreno vreme
- Temperaturno postojan
- Visoka čvrstoća

Vrsta:

Lepak za pločice

Pakovanje:

Džak

Težina:

25 kg

Potrošnja:

2–5 kg/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i načina nanošenja.

Nanošenje:

KERAMOL Elastic od 25 kg dodati na 7 L vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovakvo pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti KERAMOL Elastic lepkom i to dan pre ugradnje pločica. Pre nanošenja lepka površine grundirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Ako se lepi "pločica na pločicu" površine grundirati MAXIKRIL Ceramic prajmerom. Nanošenje lepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da min. 65% površine pločice bude prekriveno lepkom. Pločice postavljati na naneseni lepak pomerajući ih levo-desno, gore-dole. Praznine između pločica min. 24 sata nakon ugradnje ispunuti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja, pločice i alat odmah oprati vodom.

Dodatne informacije:

Radove izvoditi na temperaturama od +5 °C do +30 °C. Atmosferski uslovi mogu uticati na proces očvršćavanja.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija