

Kategorija proizvoda: Hemija - Ostali Materijali

Proizvođač: Maxima

## Maxima Keramol Flex - Lepak za pločice 25kg

Cena: 1.203,00 RSD



### Specifikacija

|                      |   |
|----------------------|---|
| Jedinica mere:       | kom   |
| Primena:             | Namenjen je za unutrašnje neupijajuće pločice i za spoljašnje neupijajuće pločice koje se ugrađuju na upijajućim podnim površinama. Temperaturno je postojan od $-20^{\circ}\text{C}$ do $+70^{\circ}\text{C}$ . Preporučuje se za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, sistemima sa podnim grejanjem, balkonima i terasama, odnosno svim situacijama gde su zalepljene keramičke pločice izložene povišenoj vlažnosti i promenama u temperaturi.  |
| Karakteristike:      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fleksibilan</li><li>• Tankoslojni lepak</li><li>• Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu</li><li>• Za upijajuće i neupijajuće pločice</li><li>• Za kuhinje, prostorije za dnevni boravak, terase i balkone</li><li>• Za sisteme sa podnim grejanjem</li><li>• Pogodan za lepljenje na stare keramičke pločice</li><li>• Maksimalna dužina najduže stranice pločice do 80 cm</li><li>• Produženo otvoreno vreme</li><li>• Temperaturno postojan</li><li>• Visoka čvrstoća</li></ul>   |
| Vrsta:               | Lepak za pločice  |
| Pakovanje:           | Džak  |
| Težina:              | 25 kg   |
| Potrošnja:           | 2–5 kg/m <sup>2</sup> , u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina, tehnike i načina nanošenja.   |
| Nanošenje:           | KERAMOL Flex od 25 kg dodati na 7 L vode i mešati do stvaranja homogene mase bez grudvica. Sačekati 15 minuta, pa ponovo intenzivno izmešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata. Površine na koje se nanosi lepak, moraju biti nosivo sposobne, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća. Veće neravnine ispuniti KERAMOL Flex lepkom i to dan pre ugradnje pločica. Pre nanošenja lepka površine grundirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Ako se lepi "pločica na pločicu" površine grundirati MAXIKRIL Ceramic prajmerom. Nanošenje lepka vršiti nazubljenim gleterom, tako da pri unutrašnjim radovima min. 65% površine pločice bude prekriveno lepkom, dok za spoljašnje radove na celu površinu keramičke pločice treba naneti lepak. Pločice postavljati na nanoseni lepak pomerajući ih levo-desno, gore-dole. Praznine između pločica min. 24 sata nakon ugradnje ispuniti FUGALIN masom za fugovanje. Nakon postavljanja pločice i alat odmah oprati vodom. |
| Dodatne Informacije: | Radove izvoditi na temperaturama od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$ . Atmosferski uslovi mogu uticati na proces očvršćavanja.   |
| Deklaracija:         | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija   |