

Kategorija proizvoda: Isomat Aditivi za Beton

Proizvođač: Isomat

## Isomat Adinol-Rapid Ubrzivač vezivanja betona 20kg

Cena: 4.250,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:

kom

Primena:

• Betoniranje pri niskim temperaturama. • U situacijama kada se zahteva brzina u radu (ankerisanje, popravke, itd).

Prednosti:

Sposobnost premoščavanja pukotina. • Potpunu hidroizolaciju od vodenog pritiska do 7 atm, prema DIN 1048. • Paropropusnost. • Otpornost na starenje. • Vezivanje za mokre površine bez prajmera. • Otpornost na otpadne vode (postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacije itd.). • Jednostavnu i jeftinu primenu. • Pogodan je za tankove sa piјaćom vodom kao i površine koje dolaze u direktni kontakt sa prehrambenim proizvodima, u skladu sa W-347. • Zaštita betona od karbonizacije. • Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona prema standardu EN 1504- 2. Sertifikat br. 2032-CPR-10.11.

Vrsta:

Ubrzivač vezivanja betona

Tip:

Adinol - Rapid

Težina (kg):

20,0

Boja:

Tamno žuta

Pakovanje:

Kanister veći

Potrošnja:

1,0-2,0 kg na 100 kg cementa, zavisno od željenog vremena vezivanja.

Gustina (kg/l):

1,47-1,53

Odnos mešanja:

1,0-2,0 kg na 100kg

pH Vrednost:

6

Nanošenje:

ADINOL-RAPID se dodaje: • U vodu za mešanje tokom pripreme betona. • U gotov beton, neposredno pre upotrebe. U ovom slučaju, neophodno je da se mikser okreće dodatnih 4-5 minuta kako bi se ADINOL-RAPID ravnomerno rasporedio u mešavini.

Dodatne Informacije:

• Važeći normativi za betoniranje pri niskim temperaturama se moraju poštovati. • Komponente betona (agregat, voda, cement) moraju da imaju temperaturu iznad 0°C. • Izbegavajte dodavanje vode radi bolje obradivosti, a odnos voda/cement mora da bude što je moguće niži. • Uporedo može da se koristi superplastifikator betona REOTOL-SPL. • Tokom vezivanja, površina betona treba da bude zaštićena najlonom ili sličnim materijalom, kako bi se sprečio gubitak topline od hidratizacije.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Žemlja Porekla: EU