

Kategorija proizvoda: Isomat Reparturni Materijal

Proizvođač: Isomat

Isomat Durocret Reparturni malter 25kg

Cena: 1.490,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: DUROCRET se koristi za popravke betona ili zidova od cigle, za izradu holkera, i sl. Verzija u crveno-braon boji je prikladna za radove na krovu sa crepom (seme). DUROCRET se ugrađuje u debljini do 2 cm za veće površine i u debljini do 5 cm za lokalne popravke.

Prednosti: DUROCRET je pripremljeni polimermodifikovani cementni malter bez korozivnih sastojaka, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, koji nam nudi: • Otpornost na abraziju. • Vrlo dobro vezivanje za podlogu. • Vodonepropusnost. • Jednostavnost u radu.

Vrsta: Reparturni cementni malter

Tip: Durocret

Boja: Siva

Pakovanje: Džak

Težina: 25 kg

Potrošnja: Oko 15 kg/m²/cm. Holkeri: 1,9-2,7 kg/m.

Gustina (kg/l): 1,55

Odnos mešanja: 4,60l vode na 25kg

Vreme upotrebljivosti (h): 4

Adhezija (N/mm²): 1,7

Priprema Podloge: Podloga mora da bude čista, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl. Treba je dobro pokvasiti pre nanošenja DUROCRET-a.

Nanošenje: DUROCRET se dodaje u vodu uz stalno mešanje dok se ne dobije malter optimalne obradivosti. Materijal se nanosi na ubočajeni način, mistrijom i hoblericom.

Dodatne Informacije: • Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C. • Po toploj vremenu DUROCRET zahteva kvašenje po nanošenju, kako bi se zaštitio od prebrzog gubitka vode. • DUROCRET sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant. • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Žemlja Porekla: EU