

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Maxima

Maxima Maxifil Joint Filler - Ispuna za gips 5kg

Cena: 428,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Može se koristiti za popunjavanje oštećenja i šavova za pričvršćivanje GK ploča, kao i za lepljenje istih, ukoliko je u pitanju tehnika tankoslojnog lepljenja.
Tip:	Ispuna
Pakovanje:	Vreća
Težina (kg):	5
Temperatura rada:	Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne sme se koristiti ispod +5 °C.
Potrošnja:	≈ 0,2–0,7 kg/m ² za ispunu spojeva, u zavisnosti od mesta i tipa spoja; ≈ 1 kg/m ² za lepljenje gips-kartonskih ploča.
Karakteristike:	• Lako umešavanje □ Vrlo lako nanošenje □ Dobra čvrstoća □ Dobra prionljivost □ Laka obrada □ Dobra izdašnost □ Brzo postizanje završne čvrstoće
Priprema Podloge:	Ukoliko se vrši lepljenje površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti, sredstava koja prave razdelni film (poput cementnog mleka, oplatnog ulja...) i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje i ostvarivanje pouzdane adhezije materijala sa podlogom. Pritisna čvrstoća podloge mora biti najmanje 1,5 MPa (klasa II, EN 988-1). Kod obrade spojeva prašinu i druge neprihvaćene delove i nečistoće uklonimo, usisamo ili odstranimo četkom.
Nanošenje:	MAXIFIL Joint Filler od 5 kg dodati na ≈ 2,3 L vode, mešati špahtlom do stvaranja homogene mase bez grudvica. Otvoreno vreme iznosi oko 40 minuta. Kod obrade spojeva GK ploča, spojeve očistiti od prašine i stranih primesa. Spojeve popuniti materijalom, potom položiti neku od traka (bandaž, staklenu ili papirnu, u zavisnosti od tipa spoja) i blago je utisnuti u materijal. Drugi sloj nanositi na prethodno osušen nanos. Ukoliko se vrši lepljenje, površine očistiti od prašine i trošnih delova i grundirati ih odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. Materijal nanositi nazubljenim gleterom po ivicama ploče i po sredini ploče, u obliku trake. MAXIFIL Joint Filler ne koristiti kada je povećana vlažnost vazduha u prostoriji i ako se koriste vodoodbojne GK ploče. Za vodoodbojne GK ploče, koristiti proizvod MAXIFIL JFH. Po završetku rada alat oprati vodom. Dalju obradu površina vršiti nakon 2–3 dana, u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti vazduha.
Dodatne Informacije:	12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetреноj prostoriji.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija