

Kategorija proizvoda: QSB Ploče

Proizvođač: Feplo

QSB Eko Vodootporna Ploča - 18mm - 2200x1150mm

Cena: 2.990,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Područje primene vodootpornih EKO ploča je široko: elementi krovnih i međuspratnih konstrukcija, sendvič paneli zidova i plafona, konstrukcije spoljašnjih i unutrašnjih zidova, razne vrste podova, finalne obrade zidova i plafona, pločasti materijali za popravke i rekonstrukciju, nadgradnju stambenih objekata, tesarski i stolarski radovi, oplate, proizvodnja međuspratnih nosača, privremene ograde građevina, privremeno prekrivanje otvora u zgradama, modularne (privremene) kućice za odlaganje alata na gradilištima, sajmovi, dekoracije, garniture nameštaja, kosturi za nameštaj sa tapacirungom, ispune vrata, konstrukcije prodajnih i izložbenih štandova i podijuma, proizvodnja bilborda i mnoge druge.

Prednosti: Vodotporne eko ploče ispunjavaju izuzetno visoke zahteve sa strane postojanosti oblika, homogenosti i minimalnih izmena svojstava. Pružaju odlične mogućnosti za savremenu gradnju, kao i čitav niz drugih vrsta primene. Za razliku od drugih pločastih materijala, građevinske EKO Feplo ploče, kao vodotporne, nalaze primenu i u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima što je velika prednost na tržistu. Predstavljaju dobar toplotno-izolacioni materijal, a izvršeni atestati na fizička oštećenja su pokazali da ovi proizvodi ispunjavaju zahteve i standarde zahtevane u građevini. Minimalne promene zapremine; Odlična obradivost običnim alatima; Daske pogodne za sečenje, freziranje, bušenje i dalju obradu; Visoka efektivnost rada sa QSB pločama; Korišćenje u vlažnoj sredini; Vrlo nizak sadržaj formaldehida (E1); Vodootpornost; 100% ekološki zdrave ploče; Visoka postojanost oblika; Odlična obradivost pomoću uobičajenih alata; Jednostavno fiksiranje pomoću klasičnog spoljnog materijala; Odlične mehaničko-fizičke osobine; Niska težina, povoljna cena;

Materijal: EKO Ploča je jednoslojna ploča od iverice visoke gustine proizvedena od iverja odabranih vrsta drveta, koje osiguravaju kompaktност. U proizvodnji se koristi visokokvalitetno MUF lepilo što omogućava korišćenje u vlažnoj sredini.

Debljina (mm): 18

Dimenzije (mm): 2200 x 1150

Količina (m²/kom): 2,530

Količina (kom/paleta): 50

Sastav: Vodootporne EKO ploče su građevinski materijal koji se sastoje od presovanih delića recikliranog tetrapaka.

Karakteristike: Osnovna prednost EKO ploča u odnosu na dosadašnje najčešće korišćene pločaste materijale, poput OSB ploča, jeste njihova vodootpornost. OSB ploče su samo vlagootporne i u dodiru sa vodom nabubre i trunu, pa se ne mogu koristiti u spoljašnjim uslovima. Osim toga u procesu njihove proizvodnje koriste se razne vrste lepkova. Vododoprone EKO ploče, mogu se koristiti i u unutrašnjim i u spoljašnjim uslovima, a za razliku od dosadašnjih pločastih materijala u postupku izrade se ne koriste nikakvi lepkovi, pa je proizvod 100% ekološki.

Dodatake Informacije: Vlažnost (%) 1.23 Raslojavanje (MPa) >0.92 Savojna čvrstoća (Mpa) 19.32 Debljinsko bubrenje (%) 0.47 Modul elastičnosti (N/mm²) 973 Zapremina masa (kg/m³) 826

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: FEPLO DOO Zemlja Porekla: Srbija