

Kategorija proizvoda: SPC Podovi

Proizvođač: Egibi Floors

SPC Pod Canadian Design HAMILTON 1230x180x5mm / m

Cena: 2.400,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m2
Primena:	Paneli slojevitog vinilnog poda predviđeni za ugradnju treba da budu smešteni u prostoriju gde će se ugrađivati najmanje 48 sati pre početka instalacije. Tokom tog vremena, vinilne ploče treba da ostanu u originalnom pakovanju, položene horizontalno na ravnoj podlozi. Temperatura vazduha u prostoriji treba da bude između 18°C i 27°C, a vlažnost vazduha između 30% i 50%. Preporučuje se i da se pakovanja na kratkoj strani otvore kako bi vazduh prodro unutra.
Dezen:	Hamilton
Dimenzije (mm):	1230 x 180
Debljina (mm):	5,0
Količina (m2/pakovanje):	1,7712
Količina (kom/pakovanje):	8
Prednosti:	• Klasa 23 / 33 • 100% vodootporna • Bez štetnih supstanci • Izdržljiva i stabilna • Tiha i topla podloga
Karakteristike:	• Tip poda: SPC RIGID • Sistem spajanja: Click • Sertifikacija sistema spajanja: 2G • Válinge • Težina pakovanja: 15,23 kg • Težina palete: 1096,56 kg • Protivklizna svojstva: R9, DIN 51130 • Podloga: Da – integrisana podloga • Debljina podloge: 1,0 mm • Debljina lamele: 5,00 mm • Debljina zaštitnog sloja: 0,30 mm • Dimenzije lamele: 1230 mm x 180 mm • Klasa opterećenja poda: 23 / 33 • Sadržaj pakovanja: 1,7712 m², 8 komada • Količina na paleti: 127,5264 m², 576 komada, 72 pakovanja • Sertifikati: 2G, IACG • Carinska tarifa: 39181090 • Toplotna provodljivost: EN 12425 — 0,11 W/mK • Otpornost na vatru: BFL-S1 • Dimenziona stabilnost: EN 427 / EN 434 — Dužina maks. 0,05 mm / Prosečno < 0,15% • Struktura: Drvo, bez V-spoja • Površina: Mat poliuretanska površina sa keramičkim česticama • Konstrukcija: Luksuzni vinilni pod, kompozitno jezgro sa gustinom > 2090 kg/m³ • Montaža: Plutajući pod, Click sistem • Otpornost na habanje: EN — Klasa 0 • Otpornost na opterećenje točkicama: EN 425 — U skladu sa standardom • Podno grejanje: Pogodno za sisteme teplovodnog podnog grejanja • Otpornost na abraziju: EN 660-2 — Klasa abrazije T • Emisija formaldehida: E1
Priprema Podloge:	• Proverite da je podloga glatka, ravna, suva, čista i čvrsta. Svi ostaci lepka ili spajalica moraju biti uklonjeni. • Paneli se mogu postavljati direktno na beton (ili anhidrit) i većinu tvrdih podloga, ali samo ako su one ravne, suve, čiste i dobro učvršćene. Instalacija na tepihe ili druge meke površine nije dozvoljena. • Podloge moraju biti ravne sa tolerancijom do 2 mm na dužini od 1,2 m. Sve nepravilnosti veće od 2 mm treba izbrusiti ili nivelisati samonivelacionom masom. • Keramičke pločice treba prekriti nivelacionom masom pre ugradnje. • Iako su vinilni paneli vodootporni, nisu namenjeni kao barijera protiv vode. Pre instalacije, betonska podloga mora biti potpuno suva (vlaga betona)
Postavljanje podova:	• Ostaviti dilatacionu fugnu od 6 mm duž svih zidova. • Postavljanje se započinje iz levog ugla, ostavljajući 6 mm razmaka od zida. • Panel se postavlja pod uglom prema prethodnom panelu i spušta na podlogu. • Kraću stranu panela treba spojiti sa već postavljenim panelom pod uglom i potom spustiti. • Podignite i novu i prethodnu ploču zajedno i gurnite tako da se nova ploča uklopi u prethodnu. • Nakon polaganja 2–3 reda, postavite klince od 6 mm uz prednji zid i ostavite ih dok se ugradnja ne završi. • Ako je zid neravan, paneli se moraju prilagoditi njegovom obliku, uz zadržavanje razmaka od 6 mm. Za sečenje panela koristi se oštar nož ili električna testera. • Spajanje panela: Paneli imaju spojne brave na kratkim i dugim stranama. • Najpre spojite kratke strane panela, zatim celu red spajajte dugom stranom u prethodni red. • Za iskusne instalatere: preporučuje se spajanje panela jedan po jedan: najpre kratka strana, potom duga strana pod uglom 20–25°. • VAŽNO: Preklapanje spojeva mora biti najmanje 30 cm. • Krajnji red panela mora biti širok najmanje 10 cm. • Završna obrada: Dilatacione fuge uz zidove prekriti lajsnama pričvršćenim lepkom ili klipsama. • Kod vrata skratiti dovratnike tako da paneli mogu slobodno "raditi". • Oko cevi ostaviti prostor širi za 15 mm od prečnika cevi; praznine popuniti odgovarajućim silikonom. • U slučaju većeg broja cevi, sećene delove popuniti prikladnim kitom.
Dodatne Informacije:	Ovo je pod sa integrisanom podlogom, namenjen za direktnu ugradnju na učvršćenu, potpuno izravnanu površinu, bez upotrebe dodatne podloge. Reklamacije poda postavljenog na dodatnu podlogu neće biti priznate! VAŽNO: Pod može biti postavljen na vodene sisteme podnog grejanja uz uslov da temperatura poda ne prelazi 27°C. Instalacija na električno podno grejanje nije

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velog maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.