

Kategorija proizvoda: TKK - PUR Pene i Silikoni

Proizvođač: TKK

TKK PUR Pena FAST FIXING Manuelna - Niskoekspandir

Cena: 717,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena:

Jednokomponentni poliuretanski lepak niske ekspanzije za brzo i izuzetno čvrsto lepljenje različitih građevinskih materijala. Koristite jednokomponentni poliuretanski lepak niske ekspanzije za lepljenje i pričvršćivanje raznih građevinskih materijala, kao što su drvene stepenice, prozorske daske, izolacioni materijali (EPS i XPS stiroporske ploče, OSB ploče, gips ploče), vešalice itd.

Prednosti:

- Stvrdnjava se pomoću vlage iz vazduha. • Precizno nanošenje lepka omogućava brže izvođenje završnih radova i ekonomičnu potrošnju.

Vrsta: PU Pena Manuelna za lepljenje-Niskoekspandirajuća

Pakovanje: Aerosol doza

Težina (ml): 500

Vreme vezivanja (min): (18°C, 60% rel. vlažnost) 5-10 min

Nanošenje:

5 – 10 minuta nakon nanošenja, masa više nije lepljiva na dodir. Nakon nanošenja, širi se u zapremini čak 2-3 puta i ima odlično prianjanje na sve građevinske materijale. Koristi se u građevinskoj industriji za punjenje, izolaciju, ugradnju prozora i vrata. Takođe se koristi za ugradnju vodovodnih, grejnih, ventilacionih i električnih instalacija. Brzo popunjava otvore i zaptivna spojeve. Dobro očistite površinu pre nanošenja pene. Takođe preporučujemo da navlažite površine. Stvrdnuta pena pruža vezu i odličnu izolaciju.

Dodatne Informacije:

• KAKO POPRAVITI FASADU? Izloženost svjetlosti, vremenskim uslovima i mehaničkim opterećenjima dovode do toga da fasada vremenom gubi sjaj, puca, ošteti se, zaprlja ili je prekrje buđ. Međutim, smanjuje se i efikasnost zaštite fasade od vlage. Zbog toga je fasadne površine potrebno redovno održavati. Ako postoe pukotine na fasadi, one se mogu popuniti TKK SEAL FACADE & WALL REPAIR ACRYL zaptivnim materijalom sa grubom površinom. Masa se može nanositi na vlažne površine i može se prefarbatiti. Pre nanošenja, površina mora biti čvrsta i čista, pa prvo uklonite sve napuknute ili loše spojene delove. Stvrdnuta masa je otporna na atmosferske uticaje, UV svetlost i starenje. Na delovima fasade koji nisu izloženi suncu najčešće se pojavljuju alge i buđ. Zahvaćena mesta se prvo pokrivaju sredstvom za uklanjanje algi i zidne buđi na fasadnim površinama. Kada se površina osuši, ispiri se mlazom vode a ostaci algi i plesni se uklone mehanički. Nakon što je proces završen, fasada se može prefarbatiti, najbolje je prefarbatiti bojom koja sadrži sredstvo za sprečavanje rasta buđi i algi. 2 sloja boje obično su dovoljna za dobro prekrivanje. Pre nanošenja novog sloja, prethodni se mora dobro osušiti.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TKK DOO Zemlja Porekla: EU